



TP-NO FİRE 120 - İNT (YANMAZ BOYA) Yapıların iç ve dış cephelerinde beton, ahşap, çelik taşıyıcı yüzeyler için geliştirilmiş su bazlı, akrilik modifiye Poliüretan nanoteknoloji reçine esaslı intümesant (şişen) esaslı yanma geciktirici boyadır. Yangın sırasında şişerek uygulandığı yüzeyin ısınmasını geciktiren bir katman oluşturarak, 2 saatlik bir yanma geciktiricilik sağlar. (REF-2040365)

AVANTAJLARI ve ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- TP-NO FİRE 120- İNT Beton ve ahşap yüzeylere mükemmel bir yapışma gösterir, çatlama, dökülme, kabarma yapmaz.
- TP-NO FİRE 120- İNT Ateş ya da ısı kaynağı, Yanmaz Boya ile boyanan yüzeye temas ettiğinde, film tabakası. ana alt yüzeye ısı ve kütle transferini keser, yanan malzemelerin bitmesiyle birlikte yangın da sonlanmış olur.
- Alçıpan üzerine
- iç cephede tüm yüzeylerde
- Çelik yapılarda
- Ahşap yapılarda
- Sinema, okul, banka gibi kamu alanlarda
- Endüstriyel tesislerde
- Yangın merdivenleri
- Havalimanlarında
- Elektrik ve termik santraller

UYGULAMA

TP-NO FİRE 120 - İNT (YANMAZ BOYA) Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarında tamamen temizlenmeli ve zımparalanmalıdır. Kullanıma hazırdır ve katlar halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 12 saat beklenmelidir.

KULLANIM ALANLARI: TP-NO FİRE- İNT Konutlar. Yaşam alanları, Kamu binaları, üretim tesisleri. Depolar, Antrepolar, Hangarlar, Soğuk hava depoları, daha birçok evsel ve endüstriyel alanların çatılarında kullanıma uygundur.

SARFİYAT:

Uygulama yüzeyine bağlı olarak 120 dk. Dayanım için; 0,7 –0,9 kg /m2'dir.

AMBALAJ: 18 lt PE Kova

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Raf ömrü uygun depolandığı takdirde 12 aydır.

